

Werkstückantrieb



Technische Details

Artikel-Nr.: WSA-05-5.0.0.0-0
Motor: MSP-1900-22-002-266
Nmax: 400
Spannung: 200 V / 0,57 A
Leistung: S1 / 20 Nm

Technische Eigenschaften

Bestellnummer	WSA-05-5.0.0.0-0
Anwendungen	Werkstückantrieb
Werkzeugschnittstelle	Kundenspezifisch
Motorart	Synchronmotor / Kundenspezifisch
Drehzahlbereich	0 - 400 U/min
Spannung	200 V
Strom	0,57 A
Drehmoment	20 Nm
Frequenz	2,93 Hz bei 16 U/min
Gewicht	35 Kg
Lagerung	Fett - Lebensdauer geschmiert
Schutzart	IP 54
Motorschutz	PTC - 120 °C
Belastungsrichtung	axial + radial
Gebrauchslage	Horizontal / Vertikal
Rundlauf	≤ 3 µm
Werkzeugwechsel	Kundenspezifisch
Kühlsystem	Motor - Wassergekühlt
Geschützt gg. Schmutz und Kühlschmiermittel	
Gehäusematerial	Stahl
Verbindungskabel	ohne Kabel

FIMEBA Maschinenbau
Jakob-Panzer Str. 17
Industriegebiet Nord-West
97469 Gochsheim

Info@fimeba-maschinenbau.de
www.fimeba-maschinenbau.de

Tel. 09721-675520-0
Fax. 09721-8009171

